

Configurer les courriels et tester les envois

Configurer le transport, l'expéditeur, les modèles et les journaux avant d'activer les notifications de Portix.

Choisir un transport

Portix peut utiliser la fonction d'envoi disponible sur l'hébergement ou une configuration SMTP. Les paramètres doivent correspondre au serveur : hôte, port, chiffrement, authentification et adresse d'expédition.

Vérifications

- OpenSSL actif pour TLS ;
- résolution DNS et connexion sortante autorisées ;
- identifiants SMTP valides ;
- adresse d'expéditeur acceptée par le domaine ;
- modèles de message lisibles en texte et HTML ;
- journal sans mot de passe ni secret complet.

Tester avant d'activer

La page de test doit vérifier la configuration, tenter une connexion, envoyer un message contrôlé et afficher un résultat compréhensible. Une erreur locale TLS ne peut pas être corrigée par Portix si OpenSSL ou le transport HTTPS n'est pas chargé dans PHP.

Usages internes

Les courriels servent à la récupération de mot de passe, aux notifications, à la newsletter, aux formulaires, aux commandes et aux courriers du module Association.

Authentification du domaine

Pour limiter le classement en spam, le domaine d'envoi doit disposer de réglages SPF, DKIM et DMARC cohérents avec le fournisseur utilisé.

Diagnostic local Dans EasyPHP ou un autre serveur de développement, vérifiez le bon php.ini, le dossier ext, OpenSSL, cURL et les transports disponibles.