

Des services modulaires pilotés depuis une page unique

Activer, masquer et configurer les services Portix sans effacer leurs données ni modifier le cœur.

Activer sans réinstaller

Les modules Portix sont déclarés dans le cœur puis pilotés depuis l'administration. Un service désactivé conserve ses fichiers et ses données, mais ses routes publiques peuvent répondre « Module désactivé ».

Actions possibles

- activer ou désactiver un module ;
- afficher ou masquer son lien de navigation ;
- ouvrir sa page de configuration ;
- contrôler sa route publique ;
- vérifier ses dépendances ;
- consulter les anomalies de synchronisation.

Accueil et services essentiels

Le module Accueil doit rester actif pour que les routes / et /about soient accessibles. Un statut HTTP 403 lié à un module coupé n'indique pas un lien cassé.

Nouveaux modules intégrés

Les formulaires et automatisations, les notifications PWA, les documents collaboratifs et ActivityPub sont administrables séparément. Leur activation ne doit pas contourner les règles de sécurité du portail.

Contrôle de cohérence

La synchronisation des services compare le registre des modules, les états enregistrés, les menus et les routes afin d'identifier une configuration incomplète.

Précaution Avant de désactiver un service, vérifier les liens de navigation, les raccourcis administratifs et les dépendances éventuelles.