

Installer Portix V3 et préparer son hébergement

Préparer PHP, HTTPS, les extensions réseau, les permissions et la première connexion avant la mise en service de Portix.

Prérequis recommandés

Portix est prévu pour PHP 8.3 ou 8.4. L'hébergement doit permettre les sessions, JSON, OpenSSL et au moins un transport HTTPS utilisable : cURL, flux PHP HTTPS ou socket TLS.

Contrôles avant installation

- HTTPS actif avec un certificat valide ;
- extension OpenSSL chargée ;
- cURL activé ou allow_url_fopen compatible avec HTTPS ;
- droits d'écriture limités aux dossiers nécessaires ;
- fichiers .htaccess ou web.config conservés ;
- archives et sauvegardes placées hors accès public.

Première connexion

Le secret d'installation doit être remplacé immédiatement. Les comptes provisoires ne doivent jamais rester utilisables à distance sans activation temporaire et contrôlée.

Activation de la page d'accueil

Après installation, vérifiez dans la gestion des services que le module Accueil est actif. Une route existante peut répondre « Module désactivé » lorsque le service correspondant est coupé ; il ne s'agit pas d'un lien absent.

Dépôt officiel de mise à jour

L'adresse du dépôt doit être une URL HTTPS complète terminée par un slash. La valeur par défaut est <https://alric.alwaysdata.net/maj-distant-portix/>. Sa consultation nécessite un transport TLS fonctionnel sur le serveur.

Après installation Lancez la compatibilité de l'hébergement, les tests fonctionnels, un test de courriel et une sauvegarde initiale.