

Le dépôt officiel Portix est séparé des sites clients

Comprendre l'adresse officielle, le manifeste, les archives et les diagnostics du système de mise à jour Portix.

Deux rôles distincts

Le dossier maj-distant-portix/ appartient au serveur officiel de mise à jour. Une installation cliente ne doit ni créer ce dépôt public, ni publier automatiquement ses propres fichiers.

Adresse officielle

Le champ d'administration contient une URL HTTPS complète, normalisée et terminée par un slash : `https://alric.alwaysdata.net/maj-distant-portix/`. La validation syntaxique de l'adresse est séparée du résultat de la dernière connexion.

Contenu du dépôt

- index portix-repository.json ;
- archive d'importation publiée ;
- empreinte SHA-256 ;
- signature ou données de vérification prévues ;
- notes de version utiles au centre de mise à jour.

Diagnostic réel

Le centre de mise à jour doit afficher uniquement les ressources réellement demandées, leur statut, leur type et la méthode utilisée lorsqu'une erreur doit être expliquée. Il ne doit pas inventer de dossiers ou de fichiers absents.

Trois distributions

Chaque livraison sépare le dépôt officiel, l'archive destinée à l'importateur et l'installation complète. Les fichiers qui ne peuvent pas être remplacés automatiquement sont listés dans une notice dédiée.

Connexion Une URL correcte peut rester inaccessible si le serveur PHP ne dispose ni de cURL, ni de flux HTTPS, ni de socket TLS.